



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Endura Bianca 27W 3000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP55 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU | 236755 |
| EAN | 4058075228825 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 27 |
| Sostituto (Watt) | 50 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3000 |
| Efficienza (Lm/W) | 111 |

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 100

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Proiettori LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Superficie

Lampadina inclusa Sì

Connessione Infisso Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Copertura Ottica Polycarbonate (PC)

Distribuzione Luminosità Simmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP55

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Policarbonato

Colore del Rivestimento Bianco

Product Serie Endura

Dimensioni

Lunghezza (mm) 201

Larghezza (mm) 56

Altezza (mm) 225

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

 **Specialista dell'illuminazione**  **Piani di illuminazione personalizzati**
Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

Capacità di Rilevamento (m) 1,5 m - 12 m

Impostazioni Sensor Time 2 sec - 15 min