



## Scheda tecnica Osram Tubo LED T8 SubstiTUBE PRO (HF) Ultra Output 15W 2400lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Sostitutiva 36W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 240712                             |
| EAN                               | 4058075545014                      |
| Marca                             | Osram                              |
| Nome del fabbricante              | ST8PROU-1.2M 15W/840 40-70VHF 10X1 |
| Quantità confezione bulk          | 10                                 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Classe efficienza energetica      | D                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                              |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Sostituto (Watt)              | 36                           |
| Potenza Lampada               | 15                           |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G13                          |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico   |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2400           |
| Efficienza (Lm/W)       | 160            |
| Tipo di Prodotto        | Tubi LED T8    |
| Tipo di sensore         | Nessun sensore |

## Info prodotto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Starter LED incluso             | No               |
| Reattore Necessario             | Sì               |
| Ballast per tubi LED            | Elettronico (HF) |
| Emissione luminosa del tubo LED | Ultra Output     |
| Alloggiamento                   | Vetro            |
| Product Serie                   | Substitute       |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 120cm |
| Lunghezza (mm) | 1200  |
| Diametro (mm)  | 27    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

