



**Scheda tecnica Ledvance LED HighBay Gen4 190W 27000lm 70D - 865 Luce del Giorno | IP65**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 244768                        |
| EAN                               | 4058075692879                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | HB P 190W 865 70DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |
| D-Mark                            | Sì                            |

## Informazioni tecniche

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia                        | LED Integrato                  |
| Potenza Lampada                   | 190                            |
| Dimmerabile                       | Non dimmerabile                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso                    | Sì                             |
| Voltaggio (V)                     | 220-240                        |
| Codice Colore                     | 865 Luce Del Giorno            |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 6500 Luce Del Giorno           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                     | Bianco                         |
| Impostazione del Colore           | Colore unico                   |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 27000                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 140                     |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 4     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 156 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
|  <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>      |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>           |

