



Scheda tecnica Sylvania Downlight  
LED Start 5in1 65-260 Bianca 18W  
1800lm 114D - 827-830-840 CCT | IP20



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 255268                       |
| EAN                               | 5410288531502                |
| Marca                             | Sylvania                     |
| Nome del fabbricante              | ST DLIGHT 5IN1 65-260 1800LM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 55000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x26                         |
| Potenza Lampada               | 18                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 114                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1800                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                                    |
| Fattore Potenza                    | >0.70                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                   | Opale                                  |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 22  |
| Diametro (mm) | 290 |

## Informazioni sul sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

